



PRESTANDADECLARATION

DoP Svenska Fönster CE004

Harmoniserande standard: SS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Byggvarutyp: Fönster och Altandörrar (Fönsterdörrar)
Avsedd användning: Fönster för bostäder och lokaler
Tillverkare: Svenska Fönster, SE-828 81 Edsbyn www.svenskafonster.se
Varumärke: Svenska Fönster
Representant: n/a
System för bedömning: (AVCP) System 3
Anmält organ / Notified Body: NB 0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, SE-501 15 Borås
Prestanda: enl. tabell nedan

Produktens Identifikationskod	Utåtgående 3-glas								GSD		Inåtgående 2+1 glas			Inåtgående 3-glas		Utåtgående 2-glas
Funktion	Vrid, Sideswing, Topturn		Sidohängt, Överkantshängt		Fast		Fönsterdörr		Skjutdörr trä/alu	Sidohängt, KippDreh Underkants-hängt	Fönsterdörr	Fönsterdörr	Sidohängt, KippDreh Underkantshängt	Fönsterdörr	Sidohängt, Överkantshängt	
Öppningsriktning	Utåtgående		Utåtgående				Utåtgående		Lyftglid funktion	Inåtgående	Inåtgående	Utåtgående	Inåtgående	Inåtgående	Utåtgående	
4.2 Motstånd mot vindlast	3C		3C		3C		3C		3C	3C	3C	3C	3C	3C	3C	
Testrapport	PX07413-10J		PX07413-10K		PX07413-10G		PX07413-10M		102020599 (Sintef)	4P02343-A	4P02343-A	5P04575-A	5P01599-A	5P01599-A	3P04292-G	
4.5 Regntäthet	9A		9A		9A		9A		9A	9A	9A	9A	9A	9A	5A	
Testrapport	PX07413-10J		PX07413-10K		PX07413-10G		PX07413-10M		102020599 (Sintef)	4P02343-B	4P02343-B	5P04575-A	5P01599-A	5P01599-A	3P04292-G	
4.6 Farliga ämnen	NONE		NONE		NONE		NONE		NONE	NONE	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
4.8 Säkerhetsbeslag	350 N		NPD		NPD		NPD		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Standard / Testrapport	1293860-1															
4.11 Akustiska egenskaper	Rw=34dB		Rw=34dB		Rw=33dB		Rw=30dB		Rw=34dB	Rw=39dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=34dB	Rw=30dB	NPD	
Testrapport	35606		35606		35606		PX28735-1		WYC422229	4P00592-9	4P00592-9	5P03309-5	4P04344-1	9P08415-3-A1		
4.12 Värmeisolering Uw (W/m2K)	Standard 1,2	Svanen 0,9	Standard 1,2	Svanen 0,9	Standard 1,1	Svanen 0,79	Standard 1,2	Svanen 0,95	Standard 1,1	Svanen 0,78	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	NPD
Testrapport	PX06138 A1	3P05040-1	PX06138 B1	PX06138 B4	PX06138 C1	PX06138 C4	PX11423 B1	PX11423 B4	TG 20363 (Sintef)		4P01080-1	4P01080-17	4P01080-25	4P01080-14	4P01080-21	
4.13 Strålningsvärden	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	NPD
Testrapport	PX06138 A1	3P05040-1	PX06138 A1	PX06138 B4	PX06138 C1	PX06138 C4	PX11423 B1	PX11423 B4	TG 20363 (Sintef)		4P01080-1	4P01080-17	4P01080-25	4P01080-14	4P01080-21	
4.14 Lufttäthet	4		4		4		4		4		4	4	4	4	4	4
Testrapport	PX07413-10J		PX07413-10K		PX07413-10G		PX07413-10M		102020599 (Sintef)	4P02343-A	4P02343-A	5P04575-A	5P01599-A	5P01599-A	3P04292-G	

Prestandan för de produkter som anges ovan överensstämmer med de deklarerade värdena.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Svenska Fönster AB

Undertecknad för tillverkaren:

Edsbyn 2025-03-27


.....

Henrik Fagerhof
Senior Director Operations, Svenska Fönster AB

